

توضیحات:

عامل ایجاد حرکت چرخشی در مکانیزم های دوار گشتاور می باشد که به دو عامل مقدار نیرو اعمال شده بر بازو و فاصله نقطه اعمال نیرو تا نقطه اتکای بازو بستگی دارد. این دستگاه جهت بررسی دو عامل مهم در محاسبه گشتاور یعنی مقدار نیرو و بازوی گشتاور گیری می باشد. دستگاه RM 229 شامل دو بازوی مدرج می باشد که انتهای این دو بازو با استفاده از قید پین به یک بلوک عمودی وصل شده و قابلیت چرخش بازوها در صفحه را دارا هستند. کفه های بارگذاری قابلیت حرکت بر روی بازو را دارا هستند و می توان با تنظیم فاصله و وزن آن ها تعادل گشتاور ایجاد کرد.

مشخصات:

- کفه های بارگذاری با قابلیت تنظیم فاصله تا تکیه گاه
- تیر آلومینیومی مدرج
- دو بازوی مدرج
- وزنه های برنجی
- شاسی دستگاه از جنس کربن استیل
- دفترچه راهنما
- فیلم آموزشی بصورت CD
- یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش

*جهت اطلاع از آخرین مشخصات فنی و تصاویر این محصول، با واحد فروش تماس حاصل فرمایید.

آزمایش های قابل انجام

۱. تعادل گشتاور در مکانیزم دو بازو
۲. بررسی اثر نیرو و فاصله در محاسبه گشتاور

شرایط محیطی:

- دمای مطلوب ۳۰-۱۰ درجه سانتی گراد
- رطوبت: ۸۰٪-۱۵٪