



جریان آب زیرزمینی

RY 259

توضیحات:

دستگاه RY 259 برای مطالعه اصول هیدرولوژی جریان آب های زیر زمینی است و امکان بررسی سه بعدی جریان های آب زیرزمینی را فراهم می کند. دستگاه شامل یک مخزن است که بر روی قاب فولادی رنگ شده قرار گرفته است. در دو انتهای مخزن ماسه، دو لوله آب ورودی افقی نصب شده است. دو چاه عمودی خروجی در داخل دیافراگم ورودی نصب شده اند. هر دو ورودی و خروجی توسط شیر کنترل می شوند تا مقادیر مختلف جریان آب تولید شوند. لوله های پیزومتری سطح آبهای زیرزمینی را نشان می دهد.

مشخصات:

- مخزن جهت قرارگیری ماسه
- سیستم تامین آب
- اتصالات و شیرهای تنظیم دبی
- لوله های پیزومتری
- استراکچر جهت قرارگیری مخزن
- دفترچه راهنما
- فیلم آموزشی بصورت CD
- یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش

※جهت اطلاع از آخرین مشخصات فنی و تصاویر این محصول، با واحد فروش تماس حاصل فرمایید.

آزمایش های قابل انجام

۱. بررسی جریان آبهای زیرزمینی
۲. نشان دادن اصول هیدرولوژیکی جریان آب زمین
۳. امکان جریان سریع سه بعدی و اندازه گیری سطح پیزومتریک در موقعیت های مناسب در مدل مورد مطالعه

شرایط محیطی:

- برق تک فاز
- دمای مطلوب ۳۰-۱۰ درجه سانتی گراد
- رطوبت ۸۰٪-۱۵٪