



دیگ آب گرم فولادی آموزشی

RV 186

توضیحات:

دیگ فولادی آبگرم به صورت یکپارچه در کارخانه و از ورق و لوله فولادی آلیاژی آتشخوار تولید می گردد. این دیگ ها به دو دسته آب در لوله (water tube) و آتش در لوله (fire tube) تقسیم می گردد. معمولاً در مواردی که نیاز به تامین فشار های بسیار بالا می باشد (مثل نیروگاه ها) از دیگ های واترتیوب استفاده می گردد. دیگ های فولادی آتش در لوله یا فایر تیوب در تاسیسات متداول تر هستند. مشعل دستگاهی است که با ترکیب مقدار معینی هوا با سوخت در یک فضای ایمن، انرژی سوخت را به انرژی گرمایی تبدیل می کند در اثر این احتراق مقداری گاز نیز تولید می شود. این انرژی تولید شده توسط دو روش جابه جایی و تشعشع به محیط اطراف انتقال داده می شود. کار اصلی مشعل ایجاد گرمایش است؛ یکی از بزرگترین استفاده های مشعل در صنعت گرمایش به عنوان موتور احتراق بویلرها است همچنین در انواع دیگ ها، مشعل هایی با ظرفیت کاری متفاوت استفاده می شود.

مشخصات:

- دیگ آب گرم فولادی
- شیر اطمینان و سویچ فشار
- سنسور دما جهت اندازه گیری دمای آب ورودی و خروجی به دیگ
- گیج فشار جهت اندازه گیری فشار دیگ
- دریچه بازدید
- دفترچه راهنما
- فیلم آموزشی بصورت CD
- یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش

- به منظور استفاده از این دستگاه ست لوله کشی تاسیسات RV 188 مورد نیاز می باشد که به صورت جداگانه قابل سفارش گذاری می باشد.

*جهت اطلاع از آخرین مشخصات فنی و تصاویر این محصول، با واحد فروش تماس حاصل فرمایید.

آزمایش های قابل انجام

۱. بررسی عملکرد دیگ آب گرم فولادی
۲. قابلیت نصب بروی ست لوله کشی تاسیسات

شرایط محیطی:

- برق تک فاز
- لوله کشی گاز با قطر " ۱/۲ به طول ۳ متر (یا لوله کشی فشار قوی گاز مناسب با مشعل)
- دمای مطلوب ۴۰-۱۰ درجه سانتی گراد
- رطوبت: ۸۰٪-۱۵٪
- دسترسی به هوای آزاد جهت دودکش
- لوله کشی آب و فاضلاب شهری



دیگ آب گرم فولادی آموزشی

RV 186



ابعاد دستگاه (L*W*H) mm: ۱۶۰۰×۱۱۰۰×۱۶۵۰

وزن دستگاه (kg): ۷۰۰