



مصرف کننده های گرمایشی

RV 190

توضیحات:

جهت توزیع گرمای تولید شده در سیستمهای حرارتی ساختمان ها از تجهیزات گرمایشی گوناگونی استفاده می گردد. از متداولترین تجهیزات این سیستم ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

رادیاتور: رادیاتورها تشکیل شده اند از پره های فلزی که بر حسب ظرفیت های مختلف تعدادی از آنها را به هم متصل می کنند و آب یا بخاری که از داخل آن عبور می کند سطح خارجی آن را گرم و در نتیجه وزش طبیعی هوا و تشعشع حرارت به محل منتقل می گردد.

گرمایش از کف: سیستم حرارتی گرمایش از کف که انتقال حرارت به صورت تشعشعی (تابشی) سهم زیادی در فرآیند گرمایشی آن دارد، درمقایسه با سایر سیستم های حرارتی نه تنها در صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی بلکه در مقوله رفاه و آسایش ساکنان ساختمان ها دارای نقاط قوت بسیاری می باشد. در سال های اخیر، سیستم گرمایشی از کف در کشورهای اروپائی و آمریکا بسیار متداول شده است و دلیل این گسترش روزافزون بهینه بودن مصرف انرژی، توزیع یکسان گرما در تمامی سطح و فضا و دوری از مشکلات موجود در سایر روش ها می باشد.

مشخصات:

- رادیاتور پنلی
- رادیاتور آلومینیومی
- گرمایش از کف
- اندازه گیری دمای ورودی و خروجی
- کلکتور رفت و برگشت
- سنسور دما جهت اندازه گیری دمای محیط
- تابلو برق شامل نمایشگر و کلید
- دفترچه راهنما
- فیلم آموزشی بصورت CD
- یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش

-به منظور استفاده از این دستگاه ست لوله کشی تاسیسات RV 188 مورد نیاز می باشد که به صورت جداگانه قابل سفارش گذاری می باشد.

*جهت اطلاع از آخرین مشخصات فنی و تصاویر این محصول، با واحد فروش تماس حاصل فرمایید.

آزمایش های قابل انجام

۱. مقایسه راندمان حرارتی انواع رادیاتور و سیستم گرمایش از کف
۲. قابلیت نصب بر روی ست لوله کشی تاسیسات

شرایط محیطی:

- برق تک فاز
- دمای مطلوب ۴۰-۱۰ درجه سانتی گراد
- رطوبت: ۸۰٪-۱۵٪
- لوله کشی آب شهری
- لوله کشی فاضلاب شهری



ابعاد دستگاه (L*W*H) mm: ۲۰۰۰×۱۰۰۰×۲۰۰۰

وزن دستگاه (kg): ۶۰

www.radmansanatco.com